

# SUPERSEALER SS2

## 旋转连续热空气封袋机

**OK**  
oksealer.com



Supersealer SS2旋转热空气封袋机利用热空气高速高效连续密封各种袋子材料。先进气流、尖端控制和坚固喷漆或不锈钢结构确保在各种应用中持续正常运行。Supersealer SS2是市场上唯一的冲洗封袋机。

**OKSEALER.COM**



## SUPERSEALER SS2技术规格:

袋子尺寸范围:	各种袋子尺寸
袋子材料:	高达40 mil的可热封材料
速度:	高达120 fpm或36.5 mpm
密封轮:	标准尺寸为1/4" (6mm) 1/3" (9mm) 按照要求可提供1/2" (12mm)
机器处理:	从右到左或从左到右
电气要求:	110 VAC, 单相, 60 Hz, 10 A 220 VAC, 单相, 50 Hz, 7 A。 CE标志
气动:	标准配置不需要。选配的喷射流下脚料分离器需要

## 特性 优点

热空气密封技术:	密封质量最佳, 维护工作量最少
变速:	输送机速度和灵活性易于匹配
闭环PID温度控制:	密封温度准确一致
电动基座:	通过按钮调整高度, 简化多袋应用



## SUPERSEALER SS2选项:

袋顶修整机:	两种类型: 旋转刀片或固定刀片, 满足各种应用要求
下脚料分离器:	3" (76mm) 5" (127mm) 可以容纳其他下脚料长度
自动进给:	T Pak横向进给Supersealer, 实现高速输送机系统
袋打码机和印字机:	凸印打码机或墨辊打码机。最多两行。Supersealer上可以安装和整合市场上的所有其他打码机
输送机:	输送机需满足各种应用要求
医用封袋机:	可校准且可验证。满足当今医疗行业要求
装袋机和码袋机:	OK International与制造秤、螺旋钻、机器人和自动码袋机的合作伙伴共同创建无缝包装生产线
冲洗封袋机和腐蚀性冲洗:	针对各种环境和应用进行升级
适用于灰尘严重环境的除尘器:	清除对密封区域的密封造成障碍的灰尘, 以便密封袋子
灰尘环境包装:	这种封袋机使用压缩空气而不是风扇将空气送入歧管和加热器。对其他组件进行了更改, 以对抗环境



**OKSEALER.COM**

OK International Europe Ltd.  
OK House  
Shepherds Grove Industrial Estate West  
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR  
England  
44-1359-250705  
44-1359-250165  
sales@okiuk.com



OK International Corporation  
73 Bartlett Street  
Marlborough, MA 01752  
USA  
508-303-8286  
508-303-8207  
sales@oksealer.com