

SUPERSEALER SS2

SELLADORA DE BOLSAS POR AIRE CALIENTE GIRATORIA CONTINUA

OK
oksealer.com



La selladora de bolsas por aire caliente giratoria Supersealer SS2 utiliza aire caliente para sellar en forma continua una amplia gama de materiales de bolsas con un alto índice de velocidad y eficiencia. El flujo de aire avanzado, los controles sofisticados y la robusta construcción pintada o inoxidable garantizan un rendimiento de tiempo de actividad continuo en todas las aplicaciones. La selladora Supersealer SS2 es la única selladora de bolsas de lavado en el mercado.

OKSEALER.COM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUPERSEALER SS2:

Rango de tamaño de bolsas:	Todos los tamaños de bolsas
Material de bolsa:	Materiales termosellables de hasta 40 milésimas de pulgada
Velocidad:	Hasta 120 fpm (pies/minuto) o 36,5 mpm (metros/minuto)
Ruedas de sellado:	1/4" o 6mm estándar 1/3" o 9mm 1/2" o 12mm por pedido
Dirección de trabajo:	Derecha a izquierda o izquierda a derecha
Requisitos eléctricos:	110VCA, corriente monofásica, 60 Hz, 10 Amp 220VCA, corriente monofásica, 50 Hz, 7 Amp. Marcado CE
Sistema neumático:	No se requiere en la configuración estándar. Se requiere para removedor opcional de recortes de flujo de chorro

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Tecnología de sellado por aire caliente:	Calidad de sellado óptima con bajo mantenimiento
Velocidad variable:	Facilidad de adaptación de las velocidades y la flexibilidad del transportador
Controlador de temp. PID de bucle cerrado:	Temperatura de sellado precisa y consistente
Pedestal motorizado:	Con tan solo presionar un botón, para ajustes de altura, de esta forma se simplifican múltiples aplicaciones de bolsa.



OPCIONES DE LA SELLADORA SUPERSEALER SS2:

Cortadoras de parte superior de bolsas:	Dos estilos: Hoja giratoria u hoja fija, que cumplen con todos los requisitos de aplicación
Removedor de recortes:	3" o 76mm 5" o 127mm Se pueden acomodar otras longitudes de recorte
Alimentación automática:	Alimentación T PAK hacia el interior de la selladora Supersealer para sistemas transportadores de alta velocidad
Impresoras y codificadores de bolsas:	Codificador en relieve o codificador de rollo de tinta. Hasta dos líneas. Todos los demás codificadores del mercado se pueden montar e integrar con la selladora Supersealer
Transportadores:	Los transportadores cumplen con todos los requisitos de aplicación
Sellador médico:	Con capacidad de calibración y validación Cumple con los requisitos actuales de la industria médica
Sistemas de relleno de bolsas y cargadores de bolsas:	OK International trabaja con sus socios que fabrican básculas, barrenas y sistemas robóticos, además de cargadores automáticos de bolsas para crear una línea de embalaje sin interrupciones
Selladora de lavado y lavado corrosivo:	Actualizaciones para todo tipo de entornos y aplicaciones
Deduster para ambientes polvorientos difíciles:	Elimina el polvo que crea barreras para el sellado del área del sello para que se pueda sellar la bolsa
Paquetes en entornos polvorientos:	Esta selladora utilizará aire comprimido en lugar de un ventilador para llevar aire al colector y a los calentadores. Se modificaron otros componentes para combatir el entorno



OKSEALER.COM

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
508-303-8286
508-303-8207
sales@oksealer.com