

SUPERSEALER SB20

SELLADORA DE BANDA GIRATORIA CONTINUA

OK
oksealer.com



La selladora de bolsas en continuo por calor Supersealer SB20 sella en forma continua una amplia gama de materiales de bolsas con un alto índice de velocidad y eficiencia. La construcción de alta resistencia en acero inoxidable de la selladora SB20 en combinación con la tecnología probada de sellado de banda y controles fáciles de usar para el operador garantizan un rendimiento continuo en aplicaciones exigentes.

OKSEALER.COM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUPERSEALER SB20:

Rango de tamaño de bolsas:	Todos los tamaños de bolsas
Rango de material de bolsas:	Materiales termosellables de hasta 24 milésimas de pulgada
Velocidad:	Hasta 65 fpm (pies por minuto) o 20 mpm (metros/minuto)
Ancho de sellado:	5/16" o 8mm
Dirección de trabajo:	Derecha a izquierda o izquierda a derecha
Requisitos eléctricos:	110 VCA, corriente monofásica, 60 Hz, 10 Amp o 220 VCA, corriente monofásica, 50 Hz, 7 Amp Marcado CE
Sistema neumático:	No se requiere en la configuración estándar. Se requiere para removedor opcional de recortes de flujo de chorro

CARACTERÍSTICAS

No requiere herramientas para el cambio de banda:	Fácil mantenimiento.
Velocidad variable.	Facilidad de adaptación de las velocidades y la flexibilidad del transportador
Controlador de temperatura PID de bucle cerrado:	Temperatura de sellado precisa y consistente
Pedestal motorizado:	Con tan solo presionar un botón, para ajustes de altura, de esta forma se simplifican múltiples aplicaciones de bolsa/estuche

BENEFICIOS

OPCIONES DE LA SELLADORA SUPERSEALER SB20:

Cortadoras de parte superior de bolsas:	Dos estilos: Hoja giratoria u hoja fija, que cumplen con todos los requisitos de aplicación
Removedor de recortes:	3" o 76mm o 5" o 127mm Se pueden acomodar otras longitudes de recorte
Alimentación automática:	Alimentación T PAK hacia el interior de la selladora Supersealer para sistemas transportadores de alta velocidad
Impresoras y codificadores de bolsas:	Codificador en relieve o codificador de rollo de tinta. Hasta dos líneas. Todos los demás codificadores del mercado se pueden montar e integrar con la selladora Supersealer
Transportadores:	Los transportadores cumplen con todos los requisitos de aplicación
Sistemas de relleno de bolsas y cargadores de bolsas:	OK International trabaja con sus socios que fabrican básculas, barrenas y sistemas robóticos, además de cargadores automáticos de bolsas para crear una línea de embalaje sin interrupciones
Selladora de lavado y lavado corrosivo:	Actualizaciones para todo tipo de entornos y aplicaciones
Deduster para ambientes polvorientos difíciles:	Elimina el polvo que crea barreras para el sellado del área del sello para que se pueda sellar la bolsa

OKSEALER.COM

SUPERSEALER SB10

SB10 (Derecha a izquierda)
base con ruedas y pedestal
motorizado con transportador
opcional BBY-100.



SUPERSEALER SB20 CON BÁSCULA TRIDYNE

SB20 (Izquierda a derecha),
base con ruedas y pedestal de
punta neumático con
transportador opcional
BBY-100 y báscula F-206
de Tridyne.

SUPERSEALER SB30

SB30 (Izquierda a derecha)
base con ruedas y pedestal
motorizado con transportador
opcional BBY-200.



OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
1-508-303-8286
1-508-303-8207
sales@oksealer.com